



1070

مادة تثبيت البلاط والسيراميك اكسترا



رمز المنتج: ١٠٧٠

شهادات الجودة

شهادة TS EN 12004-1 الصنف C1TE

الوصف: ذو أساس اسمنتي ، مكون واحد، مسحوق لتثبيت البلاط والسيراميك بمزايا إضافية.

مجالات الاستخدام: يتم استخدامه لتثبيت سيراميك الأرضيات والجدران الصغيرة والمتوسطة بمعدل امتصاص الماء الداخلي بأكثر من ٣٪ على الأسطح الأفقية والعمودية. يتم استخدامه لمواد الطلاء حتى ٣٣ * ٣٣ سم.

المزايا:

- سهل التطبيق.
- مدة التطبيق طويلة، يوفر من الوقت والعمالة.
- يتيح إمكانية تعديل اللوحات المركبة لفترة طويلة.
- يحمي ضد الماء والتجمد.
- يوفر متانة عالية، خلال التطبيق العمودي لا يحدث هبوط.
- يوفر إمكانية التطبيق العمودي.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب ترطيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. إذا كان السطح ماصًا جدًا للماء، فيجب تطبيق السطح بعد تطبيق تمهيدي.

طريقة التحضير: يضاف ٢٥ كغ (Falcon) مسحوق لاصق البلاط والسيراميك لون ابيض لحوالي ٦,٥ - ٧ لترات من المياه النظيفة ويفضل خلطها مع خلاط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى كتلات. يتم وضع الخليط المحضر لمدة ٥ - ١٠ دقائق حتى ينضج ويخلط مرة أخرى. يجب استهلاك الخليط في الحاوية خلال 3 - 2,5 ساعة

معلومات التطبيق: بداية، يتم ضغط خليط اللاصق بقوة على سطح التطبيق لتشكيل طبقة تلامس، ثم يتم تمشيط المنتج باستخدام مجرفة مسننة مناسبة لحجم البلاط. تأكد من أن خليط لاصق الاتصال ما لا يقل عن ٨٠٪ من الجزء الخلفي من بلاط السيراميك. إذا لزم الأمر، ووفقًا للألواح الأرضية ونوعية الأرضية المستخدمة، يجب تفضيل "طريقة التراب المزدوج الجانب" وينبغي استخدام مادة اللاصق على كل من أسطح السيراميك والسطح المطلوب التثبيت عليه ويجب تثبيت الألواح بطريقة تجعل اتجاه التموج متعامدًا مع بعضها البعض. تطبيق مطرقة قوة مع مطرقة مطاطية لضمان التصاق جيدة.

الاستهلاك: ٣,٥ - ٤ كغ / م^٢

الحذر: تجنب التطبيق في درجات حرارة أقل من + ٥ درجة مئوية وما فوق + ٣٥ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تضيف الغبار والماء إلى الخليط الذي انتهت صلاحيته. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥٪.

التعبئة والتغليف: أكياس الورق كرافت ٢٥ كغ

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها لمدة ١٢ شهرًا على طليبة مع ١٠ طبقات بحد أقصى مكدسة في عبوة غير مفتوحة في ظروف بعيدة عن الرطوبة.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر	: مسحوق ناعم رمادي
كثافة المسحوق	: ١,٣٥ ~ كجم / لتر
نسبة خلط المياه	: ٦,٥ - ٧ : مسحوق ماء / ٢٥ كجم
مدة الراحة	: ١٠ - ٥ دقائق
مدة صلاحيته في الوعاء	: حوالي ٢,٥ - ٣ ساعة
مدة الصلاحية بعد الفتحوة التصاق الشد	: على الأقل ٣٠ دقيقة ثم ≤ ٠,٥ نيوتن / مم ^٢ (EN 1348)
درجة حرارة التطبيق	: +٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
قوة الالتصاق	: ≤ ٠,٥ نيوتن/مم ^٢ ٢٨ يومًا (EN 1348)
الانزلاق	: ≥ ٠,٥ مم (EN 1308)
متى يمكن المشي عليه	: ٢٤ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: -٢٠ درجة مئوية إلى + ٧٠ درجة مئوية



تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقًا للمعايير الدولية وتجربتنا وفقًا للشرط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقًا للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.