



2010

طلاء تمهيدي للأسطح الارضية

رمز المنتج: ٢٠١٠
شهادات الجودة
شهادة التلاوم مع الصنف TS EN 1504-2

التعريف: أساس أكريليك، مكون واحد، طلاء تمهيدي للأسطح الممتصة للسوائل والمعرضة للغبار.

الاستخدامات: في الداخل والخارج، في التطبيقات الأفقية والرأسية، على الأسطح ذات الامتصاص العالي، لزيادة الالتزام قبل مواد الأرضيات مثل تسوية، لمنع الغبار، كمادة أولية قبل تطبيقات السيراميك، لزيادة التحمل ضد الغبار قبل مرور المشاة، لزيادة الالتزام بحركة مرور المشاة. يستخدم لزيادة الالتزام ضد الغبار.

المزايا:

- أساس مائي، عديم الرائحة، يمكن استخدامها بأمان في الداخل.
- يوفر الالتزام العالي.
- يزيد من قابلية الآلة.
- يتم تطبيقه قبل الطلاءات التي أساسها الأسمنت والجبس على الأسطح الماصة وتمنع فقدان الماء السريع للخلطات المطبقة.
- لأنظمة التدفئة المركزية الأرضية.
- ملائم للاستخدام في الأسطح السقفية والعامودية.

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق.

معلومات التطبيق: الطلاء التمهيدي الاولي جاهزة للاستخدام. تخلط جيدا قبل الاستخدام ويتم تطبيقها على شكل وجهين على السطح مع فرشاة أو أسطوانة. إذا لزم الأمر، يتم تخفيف الطبقة الأولى بالماء بنسبة ١/١ بينما يتم تطبيق الطبقة الثانية دون تمييع. مدة تجفيف المنتج حوالي ٤٠ - ٥٠ دقيقة. إذا تم طلاء الغلاف، يتم تطبيق الطلاء قبل أن يجف التمهيدي تمامًا. إذا تم تطبيقه على أرضيات التدفئة الأرضية، فيجب إيقاف تشغيل التدفئة أثناء التطبيق. في فصل الشتاء، يجب الاحتفاظ بنظام التدفئة بين ١٥ و ١٨ درجة مئوية.

الاستهلاك: ١٠٠ - ٢٠٠ غرام / متر مربع (اعتمادا على سطح التطبيق).

تحذير: تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥ %.

التعبئة والتغليف: في براميل ٥ كغ و ٢٠ كغ.

مدة الصلاحية: يمكن تخزينه لمدة ١٢ شهرا. قم بخضه جيدا قبل الاستخدام. قم بحفظه من التجمد.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

المظهر	: سائل لون ابيض
الكثافة	: ١,٠٥ ~ ١,٠٥ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: ٥ + درجة مئوية إلى ٣٥ + درجة مئوية
الفترة اللازمة لكي يجف	: ٤٠-٥٠ دقيقة
المدة اللازمة لتطبيق الطبقة الثانية	: ١ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: ٢٠- درجة مئوية إلى ٨٠ + درجة مئوية

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥ % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

