



# 2020

## طلاء تمهيدي للتعبئة متعدد الاستخدامات



رمز المنتج: ٢٠٢٠  
شهادات الجودة  
شهادة التوافق مع الصنف TS EN 1504-2

**الوصف:** أساس مستحلب الأكريليك، أساسه مائي، مكون واحد، لونه ابيض، قوة التصاقه عالية، إنها مادة أولية للتغطية يمكن استخدامها تحت الطلاء وجميع مواد الطلاء الداخلية والخارجية القائمة على الأسمنت.

**مجالات الاستخدام:** في المساحات الداخلية والخارجية، التطبيقات الأفقية والرأسية، لزيادة الالتزام قبل تطبيق التشطيب الجبسي المزخرف على الألواح العازلة للحرارة، مثل التمهيدي قبل التطبيقات على الأسطح القديمة، تحت الطلاء وجميع مواد الطلاء الداخلية والخارجية القائمة على الأسمنت.

### المزايا:

- يوفر درجة عالية من الالتزام بين سطح التطبيق والتشطيب.
- يتم تطبيقه قبل أن تكون الطلاءات القائمة على الأسمنت مصنوعة على الأسطح الماصة وتمنع فقد الماء السريع للخطأ.
- يوفر مقاومة ضد الرطوبة.
- مغطي
- جاهز للاستخدام، سهل وسريع التطبيق.
- أساس مائي، عديم الرائحة، يمكن استخدامها بأمان في الداخل.
- يوفر سهولة التطبيق باللون الأبيض في تطبيقات العزل الحراري.

**تحضير السطح:** يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء والسيليكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق.

**معلومات التطبيق:** متعدد الأغراض التمهيدي، المبعي هو جاهز للاستخدام. تخلط جيدا قبل الاستخدام وتطبيق طبقة واحدة على السطح مع فرشاة أو الأسطوانة. إذا لزم الأمر، يمكن تخفيفه بماء نظيف يصل إلى ٥٪ من الوزن. مدة تجفيف المنتج حوالي ٣ - ٤ ساعات.

**الاستهلاك:** ١٠٠ - ٢٥٠ غرام / متر مربع (اعتمادا على سطح التطبيق).

**تحذير:** تجنب الاستخدام في درجات الحرارة ما دون ٥+ أو فوق ٣٥+ مئوية. تجنب هطول الأمطار من سطح التطبيق. يمكن ترطيب الأسطح الساخنة للغاية قبل التطبيق. أغلق غطاء العبوة بإحكام عند عدم استخدامها. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥٪.

**التعبئة والتغليف:** في دلو بلاستيكي ٢٠ كغ.

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينه لمدة ١٢ شهرا. قم بخضه جيدا قبل الاستخدام. قم بحفظه من التجمد.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

### المواصفات الفنية

المظهر	: سائل لون ابيض
الكثافة	: ~ ١,٣٠ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: ٥+ درجة مئوية إلى ٣٥+ درجة مئوية
الفترة اللازمة لكي يجف	: ١ - ١,٥ ساعة
المدة اللازمة لتطبيق الطبقة الثانية	: ٢ ساعة
درجة حرارة الخدمة	: ٢٥- درجة مئوية إلى ٧٥+ درجة مئوية

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

