



4002

خلطة نسج الحائط والطوب



رمز المنتج: ٤٠٠٢
شهادات الجودة
ملائمة لمعايير TS EN 12004-1 C2T

الوصف: على أساس اسمنتي, مكون واحد, يستعمل من اجل نسج الجدران والطوب

مجالات الاستخدام: يستخدم في الأماكن الداخلية والخارجية, على الاسطح المستوية والعمودية, ولتنبيت الصخر الطبيعي ولغرانيت, والرخام والطوب والطوب الاسمنتي,

المزايا:

- سهل التطبيق.
- اقتصادي.
- لا يحدث هبوط في التطبيقات العمودية

تحضير السطح: يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق واسطح اللوحات من الغبار والزيوت والطلاء والسيلكون ومواد المعالجة والمنظفات والمواد المضادة للالتصاق. يجب ترطيب سطح التطبيق والحفاظ على رطوبته. في حال كان السطح ذو امتصاص على للماء يجب اجراء التطبيق بعد تغطيته بتشطيبه تمهيدية.

تحضير الخلطة: يضاف ٢٥ كغ من خلطة نسج الحائط والطوب إلى ٧-٦,٥ لترات من المياه النظيفة ويفضل خلطها بخلاط أو مجرفة منخفضة السرعة بحيث لا تبقى كتلات. يتم ترك مادة الحشو المعدة للراحة لمدة ٥-١٠ دقائق للنضج ومن ثم يتم استخدامها مرة أخرى عن طريق الخلط. يجب استهلاك الخليط الموجود في العبوة خلال حوالي ٢-٢,٥ ساعة.

معلومات التطبيق: يفضل استعمال مجرفة يدوية ويجب استعمال طريقة اللصق مزدوج الأطراف أي انه يجب وضع المادة اللاصقة على الوجة الامامي والخلفي للسطح المراد الصاقه. يجب تغطية الطلاء خلال ١٥-٢٠ دقيقة. للحصول على التصاق جيد, استخدم مطرقة مطاطية واستخدم القوة.

الاستهلاك: يعتمد على وجه التطبيق

تحذير: تجنب الاستخدام في درجات الحرارة ما دون ٥+ او فوق ٣٥+ مئوية. لا تقم بخلطه بالماء او باي مادة أخرى. تجنب إضافة الماء او الغبار الى الخلطة التي فات اوان استخدامها. بهدف الحد من نقل الحرارة يجب ان تكون المسافة بين الالواح اقل ما يمكن. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة أو المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. يتم توفير القيم المذكورة أعلاه في ظل الظروف المحيطة من ٢٣ ± ٢ درجة مئوية والرطوبة النسبية ٥٠ ± ٥ %.

التعبئة والتغليف: في أكياس كرافت ٢٥ كغ

مدة الصلاحية: يمكن تخزينه لمدة ١٢ شهر على طبلية في مكان جاف و ١٠ أكياس كحد أقصى فوق بعضها البعض.

الصحة والسلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية, يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء الاستخدام والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة, اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد, اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

| | |
|--------------------------|---|
| المظهر | : مسحوق لون رمادي |
| كثافة المسحوق | : ١,٣٥ ~ ١,٣٥ كجم / لتر |
| نسبة الماء بالخليط | : ٦,٥-٧ لتر ماء / ٢٥ كغ مسحوق |
| فترة الراحة | : ١٠-٥ دقائق |
| عمر العبوة | : تقريبا ٢ - ٢,٥ ساعة |
| فترة الانتظار | : الحد الأدنى بعد ٢٠ دقيقة ≤ ٠,٥ نيوتن / مم (EN 1346) |
| قوة السحب | : ٥ + درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية |
| درجة حرارة التطبيق | : ٠,٥ ≤ م / ن ٢٨ ٢ يوما (EN 1348) |
| الانزلاق | : ٠,٥ ≥ مم (EN 1308) |
| متى من الممكن المشي عليه | : ٢٤ ساعة |
| درجة حرارة الخدمة | : ٢٠- درجة مئوية إلى ٧٠+ درجة مئوية |



تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥ % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت, درجات الحرارة المنخفضة تطيله.