



# 6051

## مواد العزل المرنة (على أساس مائي)



كود المنتج : ٦٠٥١  
شهادات الجودة  
يتوافق مع معيار DIN 18195

**تعريف:** أساس ببتومين، مكون واحد، أساس مائي، مواد العزل المرنة.

**مجالات الاستخدام:** يتم استخدامه تحت السطوح الداخلية والخارجية والأسطح الأفقية والعمودية، في الطوابق السفلية للمباني مثل الأسس والأقبية والطوابق السفلية، تحت عزل الشرفة.

**مزايا:**

- اقتصادية، جاهزة للاستخدام.
- التصاق ممتاز لجميع أنواع الأسطح.
- يوفر تسرب المياه سلس وغير منفصل.
- مقاومة لضغط الماء الإيجابي.
- نظراً لعدم احتوائه على مواد قابلة للاشتعال والسامة، يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة.
- لديه مرونة دائمة ويغلق الشقوق الشعرية.
- يجب أن يكون بارداً ويُجفف في وقت قصير.

**تحضير السطح:** يجب معالجة سطح التطبيق. يجب تنظيف سطح التطبيق من الغبار والزيوت والطلاء ومواد المعالجة والمنظفات وزيوت العفن والمواد المضادة للالتصاق مثل السيليكون. يجب تنظيف الأجزاء السائبة على السطح، ويجب إزالة أسافين الحديد والخشب، وإصلاح الترسبات المائية النشطة والشقوق. يجب تقريب المناطق المتشققة مثل الحواف الحادة والمفاصل الأفقية / الرأسية بالشطب. لتحسين الالتصاق بمواد العزل المرنة القائمة على الببتومين، يتم تطبيق مواد عزل الببتومين المرنة على السطح في طبقة واحدة قبل التطبيق. انتظر التمهيدي حتى يجف ثم قم بالتطبيق.

**الخليط:** جاهز للاستخدام، لا ترقيق مطلوب.

**معلومات التطبيق:** يتم تطبيقه الباردة. يتم خلط المواد بخلط منخفض السرعة وتطبق على السطح باستخدام فرشاة القار أو المسكة أو آلة الرش في معاطفين. يجف خلال ٤ - ٥ ساعات حسب الظروف الجوية. يجب عدم تطبيق الطبقة الأخرى حتى تجف الطبقة الأولى تماماً. تعزيز مع ناقلات المياه مثل شعر وصافي ضد ضغط المياه. يجب حمايتهم من الثقوب والآثار حتى يتم تغطيتها.

**استهلاك:** ١ كجم / م<sup>٢</sup> (يعتمد على حالة السطح. يوصى بتطبيق معاطفين على الأقل).

**التنبيه:** تجنب الاستخدام في درجات حرارة تقل عن ٥+ درجة مئوية وما فوق ٣٥+ درجة مئوية. تجنب الاستخدام في المناطق المجمدة، المعرضة لخطر التجمد خلال ٢٤ ساعة أو التعرض لأشعة الشمس والرياح المباشرة. لا تضيف الماء. مواد عزل الببتومين المرنة ليست مناسبة لخزانات مياه الشرب وحمامات السباحة. بالنسبة لهذا النوع من الأسطح، يرجى استخدام المنتج المسمى المواد العازلة المرنة بالكامل المكونان.

**التعبئة:** في دلاء ١٥ كجم

**مدة الصلاحية:** يمكن تخزينها في عبوة مفتوحة لمدة ١٢ شهراً. يحرك جيداً قبل الاستخدام. حماية ضد الصقيع.

**الصحة والسلامة:** كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والقم أثناء المناولة والتخزين. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد، اغسل مع الكثير من الماء. تخزين بعيداً عن متناول الأطفال.

### المواصفات الفنية

مظهر خارجي	: مستحلب اللون الأسود معززة مع راتنج البوليستر المرنة
الكثافة السائلة	: حوالي ١,٠٣ كجم / لتر
درجة حرارة التطبيق	: + ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
نسبة المواد الصلبة	: حوالي ٥٥ %
تلين درجة الحرارة	: + ٧٠ درجة مئوية
وقت التحفيف	: اللمس: ٦٠ دقيقة، آخر تحفيف: ٥ - ٦ ساعات، اختبار: ٨ أيام

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية وتجربتنا وفقاً للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± % من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقاً للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

