



8060

فاصل القوالب خشبي

كود المنتج : ٨٠٦٠٠١

الوصف: إنه عامل إطلاق قوالب خشب عالي الجودة وجاهز للاستخدام والذي يحتوي على خليط مستحلب خاص ، والذي يوفر سهولة فصل القوالب عن الخرسانة ، ويمنح سطحًا ناعمًا وبدون أي بقعة.

مجالات الاستخدام: إنها مناسبة للاستخدام في أنظمة القوالب الخشبية التقليدية ، خاصة على جميع أنواع أسطح قوالب الخرسانة عالية الامتصاص.

مزايا:

- جاهز للاستخدام وتطبيقه مباشرة دون تخفيف.
- تطبيق بسيط وسهل.
- يوفر سهولة وسرعة فصل القوالب من الخرسانة.
- يقلل فقاعات الهواء على سطح الخرسانة ويضمن سطح أملس وسلس في الخرسانة.
- يقلل من الحاجة إلى التنظيف عند إعادة استخدام القوالب. يقلل بشكل كبير من تكلفة العفن والعمل.
- سائل ذو سيولة عالية ولا يسبب انسداد في البخاخ.
- يطيل من كفاءة القالب وعمر الخدمة.
- بدون مذيبي .

تحضير السطح: تحرير القالب قبل استخدام الخشب ، يجب تنظيف أسطح القالب المراد تطبيقها بعناية. يجب تنظيف سطح القالب من الخرسانة والخشب وقطع الحديد والتلج والجليد.

خليط: القالب وكيل الإصدار الخشب هو مادة جاهزة للاستخدام. بالإضافة إلى ذلك ، لا يجب إضافة أي مادة (ماء ، مذيبي ، إلخ) إلى المنتج. يجب أن يهتز المنتج قبل الاستخدام.

معلومات التطبيق: للحصول على أفضل النتائج ، يجب رش عامل إطلاق القوالب بشكل متجانس على القالب الخشبي في طبقة رقيقة (طبقة واحدة) أو وضعه بواسطة بكرة. لا ينبغي السماح للمواد بالتراكم على السطح ويجب أن تنتشر بالتساوي على السطح كله. في تطبيقات الرش ، يجب الوصول إلى الكمية المثالية للاستخدام عن طريق التجربة.

استهلاك: على الرغم من أنه يختلف وفقًا لنوع القالب ، إلا أنه عند تطبيقه بواسطة الأسطوانة ، فإن حوالي ١ لتر من خشب القوالب تبلغ مساحته حوالي ١٩ - ٢٩ مترًا مربعًا ، وعندما يتم رشه بمضخة ضغط ، فإنه يشتم حوالي ٣٨ - ٥٨ مترًا من سطح القالب.

انتباه: تأكد من تنظيف أسطح العفن جيدًا قبل التطبيق. لا تسمح بتراكم أسطح العفن أثناء التطبيق. الاستخدام المفرط بسبب تقلبات وتلطخ على سطح الخرسانة. لذلك ، يجب تحديد مقدار الاستهلاك المناسب من خلال الاختبارات الأولية التي يتعين تنفيذها في ظل ظروف البناء. حماية الأسطح العفن المطبقة حديثًا من المطر قبل صب الخرسانة. لا ينصح بالتطبيق تحت + ٥ درجة مئوية والأمطار الغزيرة. إنه منتج جاهز للاستخدام ولا يضيف الماء أبدًا إلى المنتج.

التعبئة: في عبوات بلاستيكية ٣٠ لتر

مدة الصلاحية: يمكن تخزينها في عبوة غير مفتوحة عند درجة حرارة +٥ درجة مئوية إلى +٣٠ درجة مئوية في مكان بارد وجاف لمدة ١٢ شهرًا. رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام. حماية ضد الصقيع.

الصحة و السلامة: كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيميائية ، يجب ألا تكون المنتجات الغذائية على اتصال بالجلد والعينين والفم أثناء المناولة والتخزين. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات الواقية والنظارات الواقية والأقنعة التي تتوافق مع قواعد الصحة المهنية. إذا ابتلعت عن طريق الصدفة ، اطلب المشورة الطبية. في حالة ملامسة الجلد ، اغسل مع الكثير من الماء. لا ينبغي إدخال المواد الغذائية والمشروبات في مجالات التطبيق. أثناء التطبيق ، يتم استخدام ممنوع التدخين ، ولا لهيب ولا أدوات تاجيح (أجهزة التهوية ، وما إلى ذلك). يجب أن تكون التهوية مجالات التطبيق. تخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

المواصفات الفنية

مظهر خارجي	: مستحلب كريم أبيض
الكثافة السائلة	: ٠,٩٦ ± ٠,٠٢ كجم / لتر (٢٠ درجة مئوية)
نقطة مضيئة	: غير قابلة للاشتعال
درجة حرارة التطبيق	: ≤ ٥ درجة مئوية

تم الحصول على إرشادات التطبيق والقيم المقدمة للمنتجات وفقًا للمعايير الدولية وتجربتنا وفقًا للشروط ٢٣ ٢٣ ٢٣ OC و ٥٠ ± ٥٪ من الرطوبة النسبية. قد تختلف هذه القيم وفقًا للظروف المحيطة. درجات الحرارة العالية تقصر الوقت، درجات الحرارة المنخفضة تطيله.

